




RASTERLYS | WL, UP/DOWN, PHASE

RASTERLYS WL UP/DOWN, applique murale, rectangulaire, 3000 K, 16 W, PHASE, 45°, anthracite

La gamme RASTERLYS combine design moderne et haut niveau de fonctionnalité. Qu'elles soient installées seules ou en rangée, les appliques murales et les bornes lumineuses créent des accents élégants à l'extérieur. Le modèle WL UP/DOWN assure un éclairage efficace des façades grâce à une diffusion de la lumière des deux côtés et à un angle de faisceau de 45°. Avec 3000 K, IP65 et gradation triac, il offre une solution robuste et flexible pour les applications extérieures exigeantes.



Réf.	1011020
Lampes incluses	No
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK03
Résistance aux chocs	0.35 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en début de phase,Variateur en fin de phase,
Tension nominale primaire	220-240V ~0/50/60 Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	16 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	45°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	160.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	160.0
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	56
Angle de rayonnement	45°
Coloris	anthracite/transparent
IRC	80
UGR ≤	–
Données LXXBXX	L80B20
Durée de vie	50 000 h
Risk Group	1