



RASTERLYSWL UP/-DOWN

lampada da parete, rettangolare, 3000 K, 16 W, PHASE, 45°, antracite

La serie RASTERLYS combina un design moderno con un'elevata funzionalità. Sia come lampade singole che montate in serie, le lampade da parete e da palo non solo garantiscono un'illuminazione efficace, ma conferiscono anche un tocco estetico alle facciate, agli ingressi, alle terrazze o alle aree esterne dei ristoranti. Con la loro luce bianca calda (2.700 K / 3.000 K tramite interruttore CCT), creano accenti suggestivi negli spazi esterni. Grazie alla classe di protezione IP65 e alla superficie resistente all'aria salina, RASTERLYS è particolarmente robusta e durevole. La funzione di regolazione Triac e il collegamento loop-in/loop-out consentono un'installazione flessibile ed efficiente.

DATI TECNICI

Articolo	1011020
Numero di diverse finestre	2
Codice IP	IP65
Classe di resistenza all'urto	IK 03
Resistenza all'urto	0.35 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Parete
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	16 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	160
Numero di apparecchi a LS C16A	160
Livello di corrente di spunto	5 A
Durata della corrente di spunto	100 µs
Temperatura del vetro (emissione di luce)	56 °C
Lumen	570 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin

Sorgente Luminosa

	
--	---

Angolo di emissione	45 °
Colore	antracite/trasparente
CRI	80
Durata	50000 h
Risk Group	1
Larghezza	13.5 cm
Altezza	25.9 cm
Profondità	6.4 cm
Peso netto	0.71 kg
Peso lordo	0.73 kg