




RASTERLYS | WL, UP/DOWN, PHASE

RASTERLYS WL UP/DOWN, lampada da parete, rettangolare, 3000 K, 16 W, PHASE, 45°, antracite

La serie RASTERLYS abbina un design moderno a un'elevata funzionalità. Sia come apparecchi singoli sia installate in fila, le lampade da parete e i paletti luminosi creano eleganti accenti di luce negli spazi esterni. La versione WL UP/DOWN, con emissione luminosa su entrambi i lati e un angolo di emissione di 45°, garantisce un'illuminazione efficace delle facciate. Con 3000 K, grado di protezione IP65 e dimmerazione TRIAC, offre una soluzione robusta e flessibile per applicazioni in esterno complesse.



Articolo	1011020
Lampade incluse	No
Numero di diverse finestre	2
Codice IP	IP65
Classe di resistenza all'urto	IK03
Resistenza all'urto	0.35 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Parete,
Dimmerabile	true
Tecnologia del dimming	Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente,
Tensione nominale primaria	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	16 W
Temperatura ambiente minima	-20°C
Temperatura ambiente massima	45°C
Numero di apparecchi a LS B16A	160.0
Numero di apparecchi a LS C16A	160.0
Livello di corrente di spunto	5 A
Durata della corrente di spunto	100 µs
Temperatura del vetro (emissione di luce)	56
Angolo di emissione	45°
Colore	antracite/trasparente
CRI	80
UGR ≤	–
Dati LXXBXX	L80B20
Durata	50 000 h
Risk Group	1