



RASTERLYSWL UP/-DOWN

veggmontert lampe, rektangul r, 3000 K, 16 W, PHASE, 45 , antrasitt

RASTERLYS-serien kombinerer moderne design med h y funksjonalitet. Enten som enkeltst ende lampe eller montert i rekke   vegg- og p ollerlampene s rger ikke bare for effektiv belysning, men setter samtidig et estetisk preg p  fasader, innganger, terrasser eller i uteomr der ved serveringssteder. Med varmhvitt lys (2700 K / 3000 K via CCT-bryter) skaper de stemningsfulle aksenter i utend r-somr det. Takket v re IP65 og saltluftbestandig overflate er RASTERLYS spesielt robust og holdbar. Triac-dimm-funksjonen og loop-in-/loop-out-tilkoblingen muligg r en fleksibel og effektiv installasjon.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1011020
Antall ulike lysuttak	2
IP-kode	IP65
Slagfasthetsklasse	IK 03
Slagfasthet	0.35 Joule
Montering	Utenp�liggende montering
Montering detaljer	Vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Fasesnitt,Faseavsnitt
Prim�r merkespenning	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekund�r str�m / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	16 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 �C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 �C
Antall lys p� LS B16A	160
Antall lys p� LS C16A	160
H�y innkoblingsstr�m	5 A
Varighet innkoblingsstr�m	100 �s
Temperatur ved glasset (lysutslipp)	56 �C
Lysytelse	570 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin

Lyskilde

	
--	---

Spredningsvinkel	45 °
Farge	anthracite/transparent
CRI	80
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Bredde	13.5 cm
Høyde	25.9 cm
Dybde	6.4 cm
Nettvekt	0.71 kg
Bruttvekt	0.73 kg