



## RASTERLYSWL UP/-DOWN

wandlamp, rechthoekig, 3000 K, 16 W, PHASE, 45°, antraciet

De RASTERLYS-serie combineert modern design met hoge functionaliteit. Of ze nu als afzonderlijke lamp of in een rij worden gemonteerd – de wand- en paallampen zorgen niet alleen voor een effectieve verlichting, maar maken ook een esthetisch statement aan gevels, ingangen, terrassen of in de buitenruimtes van horecagelegenheden. Met warm wit licht (2.700 K / 3.000 K via CCT-schakelaar) creëren ze sfeervolle accenten in de buitenruimte. Dankzij IP65 en een zoutluchtbestendig oppervlak is RASTERLYS bijzonder robuust en duurzaam. De triac-dimfunctie en de loop-in/loop-out-aansluiting maken een flexibele en efficiënte installatie mogelijk.

### TECHNISCHE GEGEVENS

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Art.nr.                             | 1011020                         |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 2                               |
| IP-code                             | IP65                            |
| Schokbestendigheidsklasse           | IK 03                           |
| Schokbestendigheid                  | 0.35 Joule                      |
| Montage                             | opbouw                          |
| Montagebeschrijving                 | wand                            |
| dimbaar                             | Ja                              |
| Dimtechnologie                      | faseaansnijding, faseafsnijding |
| Primaire nominale spanning          | 220-240V ~0/50/60 Hz            |
| Secundaire stroom/spanning          | 350 mA                          |
| Beschermingsklasse                  | I                               |
| Wattage                             | 16 W                            |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C                          |
| maximale omgevingstemperatuur       | 45 °C                           |
| Aantal armaturen bij LS B16A        | 160                             |
| Aantal armaturen bij LS C16A        | 160                             |
| Niveau van inschakelstroom          | 5 A                             |
| Duur van inschakelstroom            | 100 µs                          |
| Temperatuur bij glas (lichtemissie) | 56 °C                           |
| Lumen                               | 570 lm                          |
| Lichtkleurtemperatuur               | 3000 Kelvin                     |

## Lichtbron

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>Stralingshoek</b> | 45 °                  |
| <b>Kleur</b>         | antraciet/transparant |
| <b>CRI</b>           | 80                    |
| <b>Levensduur</b>    | 50000 h               |
| <b>Risk Group</b>    | 1                     |
| <b>Breedte</b>       | 13.5 cm               |
| <b>Hoogte</b>        | 25.9 cm               |
| <b>Diepte</b>        | 6.4 cm                |
| <b>Nettogewicht</b>  | 0.71 kg               |
| <b>Brutogewicht</b>  | 0.73 kg               |