




RASTERLYS | WL, UP/ DOWN, PHASE

RASTERLYS WL UP/DOWN, wandlamp, rechthoekig, 3000 K, 16 W, PHASE, 45°, antraciet

De RASTERLYS-serie combineert modern design met hoge functionaliteit. Als afzonderlijke armatuur of in serie gemonteerd - de wand- en paalarmaturen creëren stijlvolle verlichtingsaccenten in buitenruimtes. De WL UP/DOWN-variant zorgt met lichtuitstraling naar beide kanten en een 45°-stralingshoek voor effectieve gevelverlichting. Met 3000 K, IP65 en Triac-dimming biedt hij een robuuste en flexibele oplossing voor veeleisende buitentoepassingen.



Art.nr.	1011020
Inclusief lampen	No
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP65
Slagvastheidsklasse	IK03
Slagvastheid	0.35 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand,
Dimbaar	true
Dimtechniek	Fase-aansnijding, Fase-afsnijding,
Primaire nominale spanning	220-240V ~0/50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	16 W
minimale omgevingstemperatuur	-20°C
maximale omgevingstemperatuur	45°C
Aantal armaturen bij LS B16A	160.0
Aantal armaturen bij LS C16A	160.0
Niveau van inschakelstroom	5 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Temperatuur bij glas (lichtemissie)	56
Stralingshoek	45°
Kleur	antraciet/transparant
CRI	80
UGR ≤	–
LXXBXX gegevens	L80B20
Levensduur	50 000 h
Risk Group	1
Breedte	13.5 cm