




RASTERLYS | WL, UP/ DOWN, PHASE

RASTERLYS WL UP/DOWN, kinkiet, prostokątny, 3000 K, 16 W, PHASE, 45°, antracyt

Seria RASTERLYS łączy w sobie nowoczesny design z wysoką funkcjonalnością. Niezależnie od tego, czy są montowane pojedynczo, czy w szeregu – oprawy ściennie i słupkowe nie tylko zapewniają skuteczne oświetlenie, ale jednocześnie stanowią estetyczny akcent na fasadach, przy wejściach, na tarasach lub na zewnątrz lokali gastronomicznych. Dzięki ciepłemu białemu światłu (2700 K / 3000 K za pomocą przełącznika CCT) tworzą one nastrojowe akcenty na zewnątrz. Dzięki klasie ochrony IP65 i powierzchni odpornej na działanie słonego powietrza RASTERLYS jest szczególnie wytrzymały i trwały. Funkcja ściemniania triac oraz złącze loop-in/loop-out umożliwiają elastyczną i wydajną instalację.



Nr artykułu	1011020
Dołączony iluminator	No
Różne wyjścia światła	2
Kod IP	IP65
Klasa odporności na uderzenia	IK03
Odporność na uderzenia	0.35 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja ścienna,
Ściemnialna	true
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane malejąco, Fazowe sterowane narastająco,
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~0/50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	350 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	16 W
Temperatura otoczenia	-20°C
Temperatura otoczenia	45°C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	160.0
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	160.0
Poziom prądu rozruchowego	5 A
Czas trwania prądu rozruchowego	100 μs
Temperatura w szkło (emisja światła)	56
Kąt połowiczny rozpraszania	45°
Kolor	antracyt/przezroczysty
CRI	80
UGR ≤	–
Dane LXXBXX	L80B20
Okres użytkowania	50 000 h
Risk Group	1