




RASTERLYS | WL, UP/ DOWN, PHASE

RASTERLYS WL UP/DOWN, luminária de parede, retangular, 3000 K, 16 W, PHASE, 45°, antracite

A série RASTERLYS combina design moderno com alta funcionalidade. Seja como luminária individual ou montada em série, as luminárias de parede e de poste não só proporcionam uma iluminação eficaz, como também conferem um toque estético a fachadas, entradas, terraços ou áreas exteriores de estabelecimentos de restauração. Com luz branca quente (2700 K / 3000 K através do interruptor CCT), criam detalhes atmosféricos na área exterior. Graças à classificação IP65 e à superfície resistente ao ar salgado, a RASTERLYS é particularmente robusta e duradoura. A função de regulação Triac e a ligação loop-in/loop-out permitem uma instalação flexível e eficiente.



Fonte de luz

2643366



Ref. n.º	1011020
Lâmpadas incluídas	No
Número de diferentes saídas de luz	2
IP Code	IP65
Classe de resistência ao impacto	IK03
Resistência ao impacto	0.35 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Parede,
Regulável	true
Tecnologia de regulação	Ângulo de fasesÂngulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	I
Potência	16 W
temperatura ambiente mínima	-20°C
temperatura ambiente máxima	45°C
Número de luminárias no LS B16A	160.0
Número de luminárias no LS C16A	160.0
Nível de corrente de irrupção	5 A
Duração da corrente de irrupção	100 µs
Temperatura no vidro (emissão de luz)	56
Ângulo de feixe	45°
Cor	antracite
CRI	80
Dados LXXBXX	L80B20
Vida útil	50 000 h
Risk Group	1
Largura	13.5 cm
Altura	25.4 cm