



RASTERLYSWL UP/-DOWN

stenska svetilka, pravokotna, 3000 K, 16 W, PHASE, 45°, antracit

Serija RASTERLYS združuje sodoben dizajn z visoko funkcionalnostjo. Ne glede na to, ali so nameščene posamično ali v vrsti, stenske in stebričaste svetilke ne zagotavljajo le učinkovite osvetlitve, ampak hkrati dajejo estetski pečat fasad, vhodov, teras ali zunanjim površinam gostinskih obratov. S toplo belo svetlobo (2700 K / 3000 K prek CCT-stikala) ustvarjajo prijetno vzdušje na zunanjih površinah. Zahvaljujoč IP65 in površini, odporni proti slanemu zraku, je RASTERLYS posebej robusten in trajen. Funkcija Triac-Dimm in priključek Loop-in-/Loop-out omogočata fleksibilno in učinkovito namestitev.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1011020
Število različnih svetlobnih rež	2
IP koda	IP65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 03
Odpornost proti udaru	0.35 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Stena
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni zarez, Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	16 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Število svetilk pri LS B16A	160
Število svetilk na LS C16A	160
Raven zagonskega toka	5 A
Trajanje zagonskega toka	100 µs
Temperatura pri steklu (oddajanje svetlobe)	56 °C
Lumini	570 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin

Svetlobnega Vira

	
--	---

Kot sevanja	45 °
Barva	antracit/transparentno
CRI	80
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Širina	13.5 cm
Višina	25.9 cm
Globina	6.4 cm
Neto teža	0.71 kg
Bruto teža	0.73 kg