



RASTERLYSWL UP/-DOWN

vÄggmonterad armatur, rektangulÄr, 3000 K, 16 W, PHASE, 45Ä°, antracit

RASTERLYS-serien kombinerar modern design med hÄllg funktionalitet. Oavsett om de monteras som enskilda armaturer eller i rad Ä vÄgg- och pollarmarkeringsarmaturerna ger inte bara effektiv belysning, utan sÄtter samtidigt ett estetiskt avtryck pÄ fasader, entrÄer, terrasser eller i utomhusomrÄden vid restauranger. Med varmvitt ljus (2 700 K / 3 000 K via CCT-omkopplare) skapar de stÄmningsfulla accenter i utomhusmiljÄn. Tack vare IP65 och saltluftbestÄndig yta Är RASTERLYS sÄrskilt robust och hÄllbar. Triac-dimmfunktionen och loop-in-/loop-out-anslutningen mÄjliggÄr en flexibel och effektiv installation.

Art. Nej.	1011020
Antal olika ljusuttag	2
IP-kod	IP65
Klass för slagtålighet	IK 03
Motståndskraft mot stötar	0.35 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	VÄgg
Teknik för dimning	Bakkant, Bakkant
Primär nominell spänning	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	350 mA
Skyddsklass	I
Watt	16 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Antal armaturer på LS B16A	160
Antal armaturer på LS C16A	160
Nivå för inkopplingsström	5 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	100 µs
Temperatur vid glas (ljusemission)	56 °C
Lumen	570 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	45 °



Färg	antracit/transparent
CRI	80
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
Bredd	13.5 cm
höjd	25.9 cm
Djup	6.4 cm
Netto vikt	0.71 kg
Bruttovikt	0.73 kg