




HELIA SLIM Pole

dubbel, LED-buitenlamp, IP65, 2200 K, zwart

Met zijn minimalistische design en zwarte oppervlak past de HELIA SLIM staande lamp zich op natuurlijke wijze aan elke buitenomgeving aan. Terwijl het warmwitte licht (naar keuze 2.200 K of 3.000 K) een bijzonder gezellige sfeer uitstraalt, maakt de hoogwaardige coating langdurig gebruik (L70B50, 50.000 uur) mogelijk, zelfs in kustgebieden. Dankzij de 1,5 m lange kabel met geaarde stekker (IP44) kan de locatie van de paalverlichting, die is uitgerust met 6 W-lampkoppen en 38°-optiek, heel eenvoudig worden aangepast.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Art.nr. | 1011033 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 2 |
| Draai- of kantelbaar | kantelbaar |
| IP-code | IP65 |
| Slagvastheidsklasse | IK 03 |
| Slagvastheid | 0.35 Joule |
| Montage | Mobiel |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60 Hz |
| Secundaire stroom / spanning | 150 mA |
| Veiligheidsklasse | I |
| Wattage | 12 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Aantal armaturen bij LS B16A | 28 |
| Aantal armaturen bij LS C16A | 59 |
| Niveau van inschakelstroom | 10 A |
| Duur van inschakelstroom | 300 µs |
| Temperatuur bij glas (lichtemissie) | 60 °C |
| Lumen | 1000 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 2200 Kelvin |
| Stralingshoek | 38 ° |
| Kleur | zwart |

Lichtbron



| | |
|---------------------|----------|
| CRI | 80 |
| Levensduur | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Breedte | 12 cm |
| Hoogte | 60 cm |
| Diepte | 12 cm |
| Nettogewicht | 0.983 kg |
| Brutogewicht | 1.05 kg |