




## TRACKSPOT P 3PH. 61 927 | MB ML BK

### TRACKSPOT P, 3PH. 61 927 MB ML BK

De TRACKSPOT P is een extra krachtige LED-spotoplossing voor 3-fase stroomrails voor veeleisende retail- en presentatietoepassingen. De Multi-Lumen-functie, nauwkeurige stralingshoeken en optionele DALI-besturing maken maximale flexibiliteit en hoogwaardige, objectspecifieke accentverlichting mogelijk.



|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Art.nr.                             | 1011088            |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                  |
| IP-code                             | IP20               |
| Slagvastheidsklasse                 | IK02               |
| Montagebeschrijving                 | Plafond, Wand,     |
| Dimtechniek                         | ,                  |
| Primaire nominale spanning          | 220-240V ~50/60 Hz |
| Secundaire stroom / spanning        | 300-1050mA         |
| Veiligheidsklasse                   | II                 |
| Wattage                             | 12 W               |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20°C              |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40°C               |
| Stralingshoek                       | 36°                |
| Kleur                               | zwart              |
| CRI                                 | 90                 |
| UGR ≤                               | 25                 |
| LXXBXX gegevens                     | L80B10             |
| Levensduur                          | 50 000 h           |
| Lengte                              | 17.3 cm            |
| Breedte                             | 15.8 cm            |
| Hoogte                              | 14 cm              |
| Diameter                            | 9 cm               |
| Nettogewicht                        | 0.81 kg            |
| Brutogewicht                        | 0.95 kg            |