




## BATTEN FLAT P 600 27 830/840/850 ML

### DALI2 WH

BATTEN FLAT P – die robuste IP44-Lösung für Parkhäuser, Flure oder Technikräume. Mit Multi-Lumen- und Multi-CCT-Funktion (3.000/4.000/5.000 K) lässt sich die Leistung flexibel anpassen. Varianten mit DALI2-Steuerung oder integriertem HF-Bewegungssensor aktivieren das Licht automatisch nur bei Bewegung und ermöglichen so einen energiesparenden, intelligenten Betrieb. Die werkzeuglos zu öffnenden Endkappen vereinfachen Wartung und Installation.



### TECHNISCHE DATEN

<b>Art. Nr.</b>	1011094
<b>IP Code</b>	IP44
<b>Schlagfestigkeitsklasse</b>	IK 04
<b>Schlagfestigkeit</b>	0.5 Joule
<b>Montage</b>	Aufbau
<b>Montagedetails</b>	Decke,Wand
<b>Dimmbar</b>	Ja
<b>Technologie der Dimmung</b>	DALI
<b>Primäre Nennspannung</b>	220-240V ~0/50/60 Hz
<b>Sekundär Strom / Spannung</b>	200-350 mA
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Wattage</b>	12 W
<b>Umgebungstemperatur</b>	75 °C
<b>minimale Umgebungstemperatur</b>	-20 °C
<b>maximale Umgebungstemperatur</b>	40 °C
<b>Anzahl Leuchten an LS B16A</b>	57
<b>Anzahl Leuchten an LS C16A</b>	96
<b>Höhe Einschaltstrom</b>	9.7 A
<b>Lumen</b>	1505 / 2616 lm
<b>Lichtfarbtemperatur</b>	3000/4000/5000 Kelvin
<b>Abstrahlwinkel</b>	120 °
<b>Farbe</b>	weiss

## Lichtquelle

2481883	
	

## Zubehör

1010932	BATTEN FLAT P , Suspension kits with 2m 2pcs
1010934	BATTEN FLAT P Micro-wave sensor , on off, max 5m
1010931	BATTEN FLAT P , Wall brackets, 2pcs
1010933	BATTEN FLAT P , Horizontal cable wire suspension kits, 2pcs

CRI	80
UGR ≤	25
Lebensdauer	100000 h
Risikogruppe	1
Länge	64.6 cm
Breite	15.2 cm
Höhe	5.2 cm
Nettogewicht	1.8 kg
Bruttogewicht	2.03 kg