




BATTEN FLAT P 600 27 830/840/850 ML

DALI2 WH

BATTEN FLAT P – a solução IP44 robusta para parques de estacionamento, corredores ou salas técnicas. Com a função Multi-Lumen e Multi-CCT (3.000/4.000/5.000 K), o rendimento luminoso pode ser ajustado de forma flexível. As variantes com controlo DALI2 ou sensor de movimento HF integrado ativam a luz automaticamente apenas quando há movimento, permitindo assim um funcionamento inteligente e com economia de energia. As tampas das extremidades, que podem ser abertas sem ferramentas, simplificam a manutenção e a instalação.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1011094
IP Code	IP44
Classe de resistência ao impacto	IK 04
Resistência ao impacto	0.5 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto, Parede
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI
Tensão nominal primária	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	200-350 mA
Classe de proteção	I
Potência	12 W
Temperatura ambiente	75 °C
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	57
Número de luminárias no LS C16A	96
Nível de corrente de irrupção	9.7 A
Lúmen	1505 / 2616 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000/5000 Kelvin
Ângulo de feixe	120 °
Cor	branco

Fonte de luz

2481883	
	

Acessórios

1010932	BATTEN FLAT P , Kits de suspensão com 2m 2pcs
1010934	BATTEN FLAT P Micro-wave sensor , on off, max 5m
1010931	BATTEN FLAT P , Suportes de parede, 2pcs
1010933	BATTEN FLAT P , Kits de suspensão de fio de cabo horizontal, 2pcs

CRI	80
UGR ≤	25
Vida útil	100000 h
Risk Group	1
Comprimento	64.6 cm
Largura	15.2 cm
Altura	5.2 cm
Peso líquido	1.8 kg
Peso bruto	2.03 kg