




BATTEN FLAT P 600 27 830/840/850 ML

DALI2 WH

BATTEN FLAT P - den robusta IP44-lösningen för parkeringshus, korridorer eller teknikrum. Med multilumen- och multi-CCT-funktion (3.000/4.000/5.000 K) kan ljusflödet anpassas på ett flexibelt sätt. Varianter med DALI2-styrning eller integrerad HF-rörelsesensor aktiverar automatiskt ljuset endast vid rörelse och möjliggör på så sätt en energibesparande och intelligent drift. Gavlarna, som kan öppnas utan verktyg, förenklar underhåll och installation.



Art. Nej.	1011094
IP-kod	IP44
Klass för slagtålighet	IK 04
Motståndskraft mot stötar	0.5 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Tak,Vägg
Teknik för dimning	DALI
Primär nominell spänning	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	200-350 mA
Skyddsklass	I
Watt	12 W
Omgivningstemperatur	75 °C
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	57
Antal armaturer på LS C16A	96
Nivå för inkopplingsström	9.7 A
Lumen	1505 / 2616 lm
Ljusets färgtemperatur	3000/4000/5000 Kelvin
Strålningsvinkel	120 °
Färg	vit
CRI	80

2481883	
	
1010932	BATTEN FLAT P , Upphängningssatser med 2m 2st
1010934	BATTEN FLAT P Micro-wave sensor , on off, max 5m
1010931	BATTEN FLAT P , Väggfåsten, 2st
1010933	BATTEN FLAT P , Horisontella upphängningssatser för kabeltråd, 2st

UGR ≤	25
Livslängd	100000 h
Riskgrupp	1
Längd	64.6 cm
Bredd	15.2 cm
höjd	5.2 cm
Netto vikt	1.8 kg
Bruttovikt	2.03 kg