




TRACKSPOT V 3PH. 45 927 | MB ML BK

TRACKSPOT V, 3PH. 45 927 MB ML BK

Il TRACKSPOT V è una soluzione LED efficiente con faretto per binari trifase, ideale per applicazioni in spazi di vendita e commerciali orientati al contenimento dei costi. Grazie alla funzione Multi-Lumen, ai diversi angoli di emissione e al controllo DALI opzionale, offre una soluzione di illuminazione solida e flessibile per le applicazioni più comuni.



Articolo	1011095
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK02
Dettagli di montaggio	Parete, Soffitto,
Tecnologia del dimmering	,
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	300-1050mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	13 W
Temperatura ambiente minima	-20°C
Temperatura ambiente massima	35°C
Numero di apparecchi a LS B16A	48.0
Numero di apparecchi a LS C16A	77.0
Livello di corrente di spunto	20 A
Durata della corrente di spunto	50 µs
Angolo di emissione	36°
Colore	nero
CRI	90
UGR ≤	25
Dati LXXBXX	L70B10
Durata	50 000 h
Lunghezza	10.5 cm
Larghezza	15.8 cm
Altezza	14 cm
Diametro	10 cm
Peso netto	0.72 kg
Peso lordo	0.88 kg