




TRACKSPOT V 3PH. 45 927 | WB ML BK

TRACKSPOT V, 3PH. 45 927 WB ML BK

O TRACKSPOT V é uma solução de spot LED eficiente para trilhos de 3 fases e é adequada para aplicações de varejo e comerciais conscientes de custos. Com sua função multilúmen, vários ângulos de feixe e controle DALI opcional, oferece uma solução de iluminação sólida e flexível para tarefas de iluminação típicas.



Ref. n.º	1011096
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK02
Pormenores da montagem	Parede, Teto,
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	300-1050mA
Classe de proteção	II
Potência	13 W
temperatura ambiente mínima	-20°C
temperatura ambiente máxima	35°C
Número de luminárias no LS B16A	48.0
Número de luminárias no LS C16A	77.0
Nível de corrente de irrupção	20 A
Duração da corrente de irrupção	50 µs
Ângulo de feixe	47°
Cor	preto
CRI	90
UGR ≤	25
Dados LXXBXX	L70B10
Vida útil	50 000 h
Comprimento	10.5 cm
Largura	15.8 cm
Altura	14 cm
Diâmetro	10 cm
Peso líquido	0.72 kg
Peso bruto	0.88 kg