




TRACKSPOT V 3PH. 51 927 | MB ML WH

TRACKSPOT V, 3PH. 51 927 MB ML WH

TRACKSPOT V es una eficaz solución de proyectores LED para raíles trifásicos y es adecuado para aplicaciones comerciales y minoristas orientadas a los costes. Con su función multilumen, varios ángulos de haz y control DALI opcional, ofrece una solución de iluminación sólida y flexible para tareas de iluminación típicas.



Art. N.º	1011098
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK02
Detalles de montaje	Pared, Techo,
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	300-1050mA
Clase de protección	II
Potencia	13 W
Temperatura ambiente mínima	-20°C
Temperatura ambiente máxima	35°C
Número de luminarias en LS B16A	48.0
Número de luminarias en LS C16A	77.0
Nivel de corriente de entrada	20 A
Duración de la corriente de entrada	50 µs
Semiángulo de dispersión	36°
Color	blanco
IRC	90
UGR ≤	25
Datos LXXBXX	L70B10
Vida útil	50 000 h
Longitud	10.5 cm
Anchura	15.8 cm
Altura	14 cm
Diámetro	10 cm
Peso neto	0.72 kg
Peso bruto	0.88 kg