




TRACKSPOT V 3PH. 51 927 | MB ML WH

TRACKSPOT V, 3PH. 51 927 MB ML WH

De TRACKSPOT V is een efficiënte LED-spotoplossing voor 3-fase stroomrails en is geschikt voor kostengerichte retail- en commerciële toepassingen. Met een Multi-Lumen-functie, verschillende stralingshoeken en optionele DALI-besturing zorgt hij voor een solide en flexibele verlichtingsoplossing voor specifieke verlichtingstaken.



Art.nr.	1011098
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK02
Montagebeschrijving	Plafond, Wand,
Dimtechniek	,
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	300-1050mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	13 W
minimale omgevingstemperatuur	-20°C
maximale omgevingstemperatuur	35°C
Aantal armaturen bij LS B16A	48.0
Aantal armaturen bij LS C16A	77.0
Niveau van inschakelstroom	20 A
Duur van inschakelstroom	50 µs
Stralingshoek	36°
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	25
LXXBXX gegevens	L70B10
Levensduur	50 000 h
Lengte	10.5 cm
Breedte	15.8 cm
Hoogte	14 cm
Diameter	10 cm
Nettogewicht	0.72 kg
Brutogewicht	0.88 kg