




TRACKSPOT C 3PH. 48 927 | WB ML BK

TRACKSPOT C, 3PH. 48 927 WB ML BK

TRACKSPOT C es una solución versátil de proyectores LED para railes trifásicos, ideal para aplicaciones comerciales y minoristas. Con su función multilumen, varios ángulos de haz y control DALI opcional, permite una adaptación flexible a diferentes requisitos de iluminación y garantiza una iluminación eficiente y adaptada a las necesidades.



Art. N.º	1011102
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK02
Detalles de montaje	Pared, Techo,
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	300-1050mA
Clase de protección	II
Potencia	13 W
Temperatura ambiente mínima	-20°C
Temperatura ambiente máxima	35°C
Número de luminarias en LS B16A	48.0
Número de luminarias en LS C16A	77.0
Nivel de corriente de entrada	20 A
Duración de la corriente de entrada	50 µs
Semiángulo de dispersión	47°
Color	negro
IRC	90
UGR ≤	25
Datos LXXBXX	L70B10
Vida útil	50 000 h
Longitud	10.5 cm
Anchura	15.8 cm
Altura	14 cm
Diámetro	10 cm
Peso neto	0.72 kg
Peso bruto	0.88 kg