





TRACKSPOT P 3PH. 59 930 | VWB ML BK DALI SAN

TRACKSPOT P, 3PH. 59 930 V,WB ML BK DALI SAN

Il TRACKSPOT P è una soluzione LED ad alte prestazioni per binari trifase, sviluppata per applicazioni in spazi di vendita e di presentazione particolarmente esigenti. Grazie alla funzione Multi-Lumen, agli angoli di emissione precisi e al controllo DALI opzionale, offre la massima flessibilità e un'illuminazione d'accento di alta qualità, mirata alle specifiche esigenze del progetto.



Articolo	1011129
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK02
Dettagli di montaggio	Parete, Soffitto,
Dimmerabile	true
Tecnologia del dimmering	DALI,
Tensione nominale primaria	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	300-1050mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	12 W
Temperatura ambiente minima	-20°C
Temperatura ambiente massima	35°C
Numero di apparecchi a LS B16A	27.0
Numero di apparecchi a LS C16A	44.0
Livello di corrente di spunto	18 A
Durata della corrente di spunto	3 µs
Angolo di emissione	60°
Colore	nero
CRI	90
UGR ≤	25
Dati LXXBXX	L70B10
Durata	50 000 h
Lunghezza	17.3 cm
Larghezza	17.8 cm
Altezza	14 cm
Peso netto	0.78 kg
Peso lordo	0.91 kg