




TRACKSPOT P 3PH. 59 930 | MB ML WH DALI SAN

TRACKSPOT P, 3PH. 59 930 MB ML WH DALI SAN

Le TRACKSPOT P est une solution de projecteur LED haute performance pour rails conducteurs triphasés et a été développé pour des applications exigeantes de vente au détail et de présentation. Avec sa fonction multi-lumens, ses angles de faisceau précis et sa commande DALI en option, il offre une flexibilité maximale et un éclairage d'accentuation de haute qualité, adapté à chaque espace.



Réf.	1011133
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK02
Détails de montage	Applique, Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	DALI,
Tension nominale primaire	220-240V ~0/50/60 Hz
Courant / tension secondaire	300-1050mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	12 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	35°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	27.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	44.0
Hauteur du courant d'appel	18 A
Durée du courant d'appel	3 µs
Angle de rayonnement	36°
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	25
Données LXXBXX	L70B10
Durée de vie	50 000 h
Longueur	17.3 cm
Largeur	17.8 cm
Hauteur	14 cm
Poids net	0.78 kg
Poids brut	0.91 kg