




TRACKSPOT P 3PH. 62 940 | MB ML WH DALI SAN

TRACKSPOT P, 3PH. 62 940 MB ML WH DALI SAN

Der TRACKSPOT P ist eine hochleistungsfähige LED-Strahlerlösung für 3-Phasen-Stromschienen und wurde für anspruchsvolle Retail- und Präsentationsanwendungen entwickelt. Mit Multi-Lumen-Funktion, präzisen Abstrahlwinkeln und optionaler DALI-Steuerung ermöglicht er eine maximale Flexibilität und eine hochwertige, objektspezifische Akzentbeleuchtung.



Art. Nr.	1011136
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montagedetails	Decke, Wand,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	DALI,
Primäre Nennspannung	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	300-1050mA
Schutzklasse	II
Wattage	12 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	35°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	27.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	44.0
Höhe Einschaltstrom	18 A
Dauer Einschaltstrom	3 µs
Abstrahlwinkel	36°
Farbe	weiss
CRI	90
UGR ≤	25
LXXBXX Daten	L70B10
Lebensdauer	50 000 h
Länge	17.3 cm
Breite	17.8 cm
Höhe	14 cm
Nettogewicht	0.78 kg
Bruttogewicht	0.91 kg