





TRACKSPOT V 3PH. 55 940 | NB ML BK DALI SAN

TRACKSPOT V, 3PH. 55 940 NB ML BK DALI SAN

Le TRACKSPOT V est une solution polyvalente de projecteurs LED pour rails conducteurs triphasés, idéale pour les espaces commerciaux et les locaux professionnels. Avec sa fonction multi-lumens, ses différents angles de faisceau ainsi que sa commande DALI en option, il offre une solution d'éclairage fiable et flexible pour les applications d'éclairage courantes.



Réf.	1011148
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK02
Détails de montage	Applique, Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	DALI,
Tension nominale primaire	220-240V ~0/50/60 Hz
Courant / tension secondaire	300-1050mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	12 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	35°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	27.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	44.0
Hauteur du courant d'appel	18 A
Durée du courant d'appel	3 µs
Angle de rayonnement	24°
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	25
Données LXXBXX	L70B10
Durée de vie	50 000 h
Longueur	10.5 cm
Largeur	17.8 cm
Hauteur	14 cm
Poids net	0.72 kg
Poids brut	0.9 kg