




## TRACKSPOT C 3PH. 53 930 | WB ML WH DALI SAN

### TRACKSPOT C, 3PH. 53 930 WB ML WH DALI SAN

Le TRACKSPOT C est une solution polyvalente de projecteurs à LED pour rails conducteurs triphasés, idéale pour les espaces commerciaux et les locaux professionnels. Avec sa fonction multi-lumens, ses différents angles de faisceau ainsi que sa commande DALI en option, il permet une adaptation flexible à divers besoins d'éclairage et assure un éclairage efficace et adapté aux besoins.



|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Réf.                                     | 1011153              |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                    |
| Code IP                                  | IP20                 |
| Classe de résistance aux chocs           | IK02                 |
| Détails de montage                       | Applique, Plafond,   |
| Variable                                 | true                 |
| Technologie de variation de l'éclairage  | DALI,                |
| Tension nominale primaire                | 220-240V ~0/50/60 Hz |
| Courant / tension secondaire             | 300-1050mA           |
| Classe de protection                     | II                   |
| Puissance en watts                       | 12 W                 |
| Température ambiante minimale            | -20°C                |
| Température ambiante maximale            | 35°C                 |
| Nombre de luminaires sur LS B16A         | 27.0                 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A         | 44.0                 |
| Hauteur du courant d'appel               | 18 A                 |
| Durée du courant d'appel                 | 3 µs                 |
| Angle de rayonnement                     | 50°                  |
| Coloris                                  | blanc                |
| IRC                                      | 90                   |
| UGR ≤                                    | 25                   |
| Données LXXBXX                           | L70B10               |
| Durée de vie                             | 50 000 h             |
| Longueur                                 | 10.5 cm              |
| Largeur                                  | 17.8 cm              |
| Hauteur                                  | 14 cm                |
| Poids net                                | 0.72 kg              |
| Poids brut                               | 0.9 kg               |