





TRACKSPOT C 3PH. 53 930 | WB ML BK DALI SAN

TRACKSPOT C, 3PH. 53 930 WB ML BK DALI SAN

Il TRACKSPOT C è un faretto LED versatile per binari trifase, ideale per l'uso in spazi di vendita e commerciali. Grazie alla funzione Multi-Lumen, ai diversi angoli di emissione e al controllo DALI opzionale, consente un adattamento flessibile alle diverse esigenze illuminotecniche e garantisce un'illuminazione efficiente e adeguata alle necessità.



Articolo	1011156
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK02
Dettagli di montaggio	Parete, Soffitto,
Dimmerabile	true
Tecnologia del dimmering	DALI,
Tensione nominale primaria	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	300-1050mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	12 W
Temperatura ambiente minima	-20°C
Temperatura ambiente massima	35°C
Numero di apparecchi a LS B16A	27.0
Numero di apparecchi a LS C16A	44.0
Livello di corrente di spunto	18 A
Durata della corrente di spunto	3 µs
Angolo di emissione	50°
Colore	nero
CRI	90
UGR ≤	25
Dati LXXBXX	L70B10
Durata	50 000 h
Lunghezza	10.5 cm
Larghezza	17.8 cm
Altezza	14 cm
Peso netto	0.72 kg
Peso lordo	0.9 kg