





TRACKSPOT C 3PH. 55 940 | MB ML BK DALI SAN

TRACKSPOT C, 3PH. 55 940 MB ML BK DALI SAN

Le TRACKSPOT C est une solution polyvalente de projecteurs à LED pour rails conducteurs triphasés, idéale pour les espaces commerciaux et les locaux professionnels. Avec sa fonction multi-lumens, ses différents angles de faisceau ainsi que sa commande DALI en option, il permet une adaptation flexible à divers besoins d'éclairage et assure un éclairage efficace et adapté aux besoins.



Réf.	1011161
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK02
Détails de montage	Applique, Plafond,
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	DALI,
Tension nominale primaire	220-240V ~0/50/60 Hz
Courant / tension secondaire	300-1050mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	12 W
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	35°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	27.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	44.0
Hauteur du courant d'appel	18 A
Durée du courant d'appel	3 µs
Angle de rayonnement	36°
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	25
Données LXXBXX	L70B10
Durée de vie	50 000 h
Longueur	10.5 cm
Largeur	17.8 cm
Hauteur	14 cm
Poids net	0.72 kg
Poids brut	0.9 kg