




## BATTEN INDUSTRY C 1208 114 840 | NB ML WH DALI

### BATTEN INDUSTRY C 1208 840 NB ML WH DALI

Le BATTEN INDUSTRY C est la solution performante pour les applications industrielles telles que les entrepôts, les sites de production ou les installations sportives. Avec jusqu'à 180 lm/W, un flux lumineux élevé et des angles de faisceau sélectionnables (NB/MB/WB), il offre une flexibilité maximale. Grâce à sa construction robuste, sa longue durée de vie et sa commande DALI en option, il est idéal pour les concepts d'éclairage efficaces et fiables.



|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Réf.                                    | 1011166              |
| Code IP                                 | IP23                 |
| Classe de résistance aux chocs          | IK02                 |
| Variable                                | true                 |
| Technologie de variation de l'éclairage | DALI,                |
| Tension nominale primaire               | 220-240V ~0/50/60 Hz |
| Courant / tension secondaire            | 200-350mA            |
| Classe de protection                    | I                    |
| Classe de protection                    | I                    |
| Classe de protection                    | I                    |
| Classe de protection                    | I                    |
| Puissance en watts                      | 38 W                 |
| Température ambiante                    | 80                   |
| Température ambiante minimale           | -20°C                |
| Température ambiante maximale           | 40°C                 |
| Coloris                                 | blanc                |
| IRC                                     | 80                   |
| UGR ≤                                   | –                    |
| Binning                                 | 3.0000               |
| Données LXXBXX                          | L80B10               |
| Durée de vie                            | 100 000 h            |
| Risk Group                              | 1                    |
| Longueur                                | 120.8 cm             |
| Largeur                                 | 11 cm                |
| Hauteur                                 | 6 cm                 |
| Poids net                               | 4 kg                 |
| Poids brut                              | 5 kg                 |