




BATTEN INDUSTRY C 1208 114 840 | MB ML WH DALI

BATTEN INDUSTRY C, 1208 114 840 MB ML WH DALI

O BATTEN INDUSTRY C é a solução de alto desempenho para aplicações industriais, como armazéns, manufatura ou instalações esportivas. Com uma eficácia luminosa de até 180 lm/W, alto fluxo luminoso e ângulos de feixe selecionáveis (NB/MB/WH), oferece uma flexibilidade excepcional. Seu design robusto, longa vida útil e controle DALI opcional o tornam ideal para conceitos de iluminação eficientes e confiáveis.



Ref. n.º	1011167
IP Code	IP23
Classe de resistência ao impacto	IK02
Regulável	true
Tecnologia de regulação	DALI
Tensão nominal primária	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	200-350mA
Classe de proteção	I
Classe de proteção	I
Classe de proteção	I
Classe de proteção	I
Potência	39 W
Temperatura ambiente	80
temperatura ambiente mínima	-20°C
temperatura ambiente máxima	40°C
Número de luminárias no LS B16A	21.0
Número de luminárias no LS C16A	35.0
Nível de corrente de irrupção	22.18 A
Duração da corrente de irrupção	262 µs
Cor	branco
CRI	80
Binning	3.0000
Dados LXXBXX	L80B10
Vida útil	100 000 h
Risk Group	1
Comprimento	120.8 cm
Largura	11 cm
Altura	6 cm
Peso líquido	4 kg