




BATTEN INDUSTRY C 1782 130 840 | MB ML WH DALI

BATTEN INDUSTRY C 1782 840 MB ML WH DALI

BATTEN INDUSTRY C es la solución de alto rendimiento para aplicaciones industriales como almacenes, fábricas o instalaciones deportivas. Dispone de hasta 180 lm/W, un elevado flujo luminoso y ángulos de haz seleccionables (NB/MB/WB) que ofrecen la máxima flexibilidad. Gracias a su diseño robusto, larga vida útil y control DALI opcional, es ideal para conceptos de iluminación eficientes y eficaces.



Art. N.º	1011179
Código IP	IP23
Clase de resistencia al impacto	IK02
Dimerizable	true
Tecnología de regulación	DALI
Voltaje nominal primario	220-240V ~0/50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	200-450mA
Clase de protección	I
Clase de protección	I
Clase de protección	I
Clase de protección	I
Potencia	32 W
Temperatura ambiente	80
Temperatura ambiente mínima	-20°C
Temperatura ambiente máxima	40°C
Número de luminarias en LS B16A	21.0
Número de luminarias en LS C16A	35.0
Nivel de corriente de entrada	22.18 A
Duración de la corriente de entrada	262 µs
Color	blanco
IRC	80
Unión	3.0000
Datos LXXBXX	L80B10
Vida útil	100 000 h
Risk Group	1
Longitud	178.2 cm
Anchura	11 cm
Altura	6 cm
Peso neto	4.8 kg