



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Réf.                             | 1011180              |
| Code IP                          | IP23                 |
| Classe de résistance aux chocs   | IK 02                |
| Tension nominale primaire        | 220-240V ~0/50/60 Hz |
| Courant / tension secondaire     | 200-450 mA           |
| Classe de protection             | I                    |
| Classe de protection             | I                    |
| Classe de protection             | I                    |
| Puissance en watts               | 32 W                 |
| Température ambiante minimale    | -20 °C               |
| Température ambiante maximale    | 40 °C                |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 21                   |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 35                   |
| Hauteur du courant d'appel       | 22.18 A              |
| Durée du courant d'appel         | 262 µs               |
| Lumen                            | 6136 / 13425 lm      |
| Température de couleur           | 4000 Kelvin          |
| Coloris                          | blanc                |
| IRC                              | 80                   |
| Binning                          | 3 SDCM               |
| Durée de vie                     | 100000 h             |
| Risk Group                       | 1                    |

## Source Lumineuse

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

|            |          |
|------------|----------|
| Longueur   | 178.2 cm |
| Largeur    | 11 cm    |
| Hauteur    | 6 cm     |
| Poids net  | 0 kg     |
| Poids brut | 0 kg     |