



|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Art. Nej.                        | 1011180              |
| IP-kod                           | IP23                 |
| Klass för slagtålighet           | IK 02                |
| Primär nominell spänning         | 220-240V ~0/50/60 Hz |
| Sekundär ström/spänning          | 200-450 mA           |
| Skyddsklass                      | I                    |
| Skyddsklass                      | I                    |
| Skyddsklass                      | I                    |
| Watt                             | 32 W                 |
| Minsta omgivningstemperatur      | -20 °C               |
| Maximal omgivningstemperatur     | 40 °C                |
| Antal armaturer på LS B16A       | 21                   |
| Antal armaturer på LS C16A       | 35                   |
| Nivå för inkopplingsström        | 22.18 A              |
| Inkopplingsströmmens varaktighet | 262 µs               |
| Lumen                            | 6136 / 13425 lm      |
| Ljusets färgtemperatur           | 4000 Kelvin          |
| Färg                             | vit                  |
| CRI                              | 80                   |
| Binning                          | 3 SDCM               |
| Livslängd                        | 100000 h             |
| Riskgrupp                        | 1                    |



|            |          |
|------------|----------|
| Längd      | 178.2 cm |
| Bredd      | 11 cm    |
| höjd       | 6 cm     |
| Netto vikt | 0 kg     |
| Bruttovikt | 0 kg     |