




BATTEN INDUSTRY C 1782 166 840 | MB ML WH DALI

BATTEN INDUSTRY C 1782 840 MB ML WH DALI

Le BATTEN INDUSTRY C est la solution performante pour les applications industrielles telles que les entrepôts, les sites de production ou les installations sportives. Avec jusqu'à 180 lm/W, un flux lumineux élevé et des angles de faisceau sélectionnables (NB/MB/WB), il offre une flexibilité maximale. Grâce à sa construction robuste, sa longue durée de vie et sa commande DALI en option, il est idéal pour les concepts d'éclairage efficaces et fiables.



Réf.	1011182
Code IP	IP23
Classe de résistance aux chocs	IK02
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	DALI,
Tension nominale primaire	220-240V ~0/50/60 Hz
Courant / tension secondaire	350-500mA
Classe de protection	I
Classe de protection	I
Classe de protection	I
Classe de protection	I
Puissance en watts	66 W
Température ambiante	80
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	40°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	14.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	24.0
Hauteur du courant d'appel	28 A
Durée du courant d'appel	270 µs
Coloris	blanc
IRC	80
UGR ≤	–
Binning	3.0000
Données LXXBXX	L80B10
Durée de vie	100 000 h
Risk Group	1
Longueur	178.2 cm
Largeur	11 cm
Hauteur	6 cm