




BATTEN INDUSTRY C 1782 166 840 | MB ML WH DALI

BATTEN INDUSTRY C, 1782 166 840 MB ML WH DALI

De BATTEN INDUSTRY C is de krachtig presterende oplossing voor industriële toepassingen, zoals in magazijnen, bij het productieproces of in sportfaciliteiten. Met tot 180 lm/W, een hoge lichtstroom en te selecteren stralingshoeken (NB/MB/WB) biedt hij maximale flexibiliteit. Dankzij de robuuste constructie, lange levensduur en optionele DALI-besturing is hij ideaal voor efficiënte en betrouwbare verlichtingsconcepten.



Art.nr.	1011182
IP-code	IP23
Slagvastheidsklasse	IK02
Dimbaar	true
Dimtechniek	DALI,
Primaire nominale spanning	220-240V ~0/50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	350-500mA
Veiligheidsklasse	I
Veiligheidsklasse	I
Veiligheidsklasse	I
Veiligheidsklasse	I
Wattage	66 W
Omgevingstemperatuur	80
minimale omgevingstemperatuur	-20°C
maximale omgevingstemperatuur	40°C
Aantal armaturen bij LS B16A	14.0
Aantal armaturen bij LS C16A	24.0
Niveau van inschakelstroom	28 A
Duur van inschakelstroom	270 µs
Kleur	wit
CRI	80
UGR ≤	–
Binning	3.0000
LXXBXX gegevens	L80B10
Levensduur	100 000 h
Risk Group	1
Lengte	178.2 cm
Breedte	11 cm
Hoogte	6 cm