




BATTEN INDUSTRY C 1782 166 840 | MB ML WH DALI

BATTEN INDUSTRY C, 1782 166 840 MB ML WH DALI

BATTEN INDUSTRY C to wysokowydajne rozwiązanie dla zastosowań przemysłowych, takich jak magazyny, produkcja lub obiekty sportowe. Dzięki wydajności świetlnej do 180 lm/W, wysokiemu strumieniowi luminacyjnemu i wybieralnym kątom wiązki (NB/MB/WB), oferuje wyjątkową elastyczność. Jego solidna konstrukcja, długa żywotność i opcjonalna kontrola DALI czynią go idealnym rozwiązaniem do wydajnych, niezawodnych koncepcji oświetleniowych.



Nr artykułu	1011182
Kod IP	IP23
Klasa odporności na uderzenia	IK02
Ściemnialna	true
Technologia ściemniania	DALI,
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~0/50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	350-500mA
Klasy ochrony	I
Klasy ochrony	I
Klasy ochrony	I
Klasy ochrony	I
Wydajność	66 W
Temperatura otoczenia	80
Temperatura otoczenia	-20°C
Temperatura otoczenia	40°C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	14.0
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	24.0
Poziom prądu rozruchowego	28 A
Czas trwania prądu rozruchowego	270 μs
Kolor	biały
CRI	80
UGR ≤	–
Konsystencja barwowa	3.0000
Dane LXXBXX	L80B10
Okres użytkowania	100 000 h
Risk Group	1
Długość	178.2 cm
Szerokość	11 cm