




BATTEN INDUSTRY C 1782 228 840 | NB ML WH DALI

BATTEN INDUSTRY C, 1782 228 840 NB ML WH DALI

De BATTEN INDUSTRY C is de krachtig presterende oplossing voor industriële toepassingen, zoals in magazijnen, bij het productieproces of in sportfaciliteiten. Met tot 180 lm/W, een hoge lichtstroom en te selecteren stralingshoeken (NB/MB/WB) biedt hij maximale flexibi-
liteit. Dankzij de robuuste constructie, lange levensduur en optionele DALI-besturing is hij ideaal voor efficiënte en betrouwbare verlichtingsconcepten.



Art.nr.	1011184
IP-code	IP23
Slagvastheidsklasse	IK02
Dimbaar	true
Dimtechniek	DALI,
Primaire nominale spanning	220-240V ~0/50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	400-700mA
Veiligheidsklasse	I
Veiligheidsklasse	I
Veiligheidsklasse	I
Veiligheidsklasse	I
Wattage	78 W
Omgevingstemperatuur	80
minimale omgevingstemperatuur	-20°C
maximale omgevingstemperatuur	40°C
Aantal armaturen bij LS B16A	11.0
Aantal armaturen bij LS C16A	18.0
Niveau van inschakelstroom	31 A
Duur van inschakelstroom	310 μs
Kleur	wit
CRI	80
UGR ≤	–
Binning	3.0000
LXXBXX gegevens	L80B10
Levensduur	100 000 h
Risk Group	1
Lengte	178.2 cm
Breedte	11 cm
Hoogte	6 cm