



|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Item no.                   | 1011195              |
| IP klasse                  | IP23                 |
| IK Vandalklasse            | IK02                 |
| Primær spænding            | 220-240V ~0/50/60 Hz |
| Sekundær strøm / spænding  | 400-700mA            |
| IP Tæthedsgrad             | I                    |
| Watt                       | 72 W                 |
| Omgivelsestemperatur       | 80                   |
| Min omgivelsestemperatur   | -20°C                |
| Max omgivelsestemperatur   | 40°C                 |
| Antal armaturer på LS B16A | 10.0                 |
| Antal armaturer på LS C16A | 16.0                 |
| Niveau af indløbsstrøm     | 63 A                 |
| Varighed af indløbsstrøm   | 200 µs               |
| Farve                      | hvid                 |
| CRI                        | 80                   |
| MacAdam (SDMC)             | 3.0000               |
| LXXBXX-data                | L80B10               |
| Levetid                    | 100 000 h            |
| Risk Group                 | 1                    |
| Længde                     | 178.2 cm             |
| Bredde                     | 11 cm                |
| Højde                      | 6 cm                 |
| Nettovægt                  | 4.8 kg               |
| Bruttovægt                 | 5.7 kg               |