




## BATTEN INDUSTRY P 1782 237 850 | WB ML WH

### BATTEN INDUSTRY P, 1782 237 850 WB ML WH

La BATTEN INDUSTRY P si distingue come apparecchio industriale versatile per l'illuminazione di parcheggi multipiano, locali di servizio e aree commerciali. Grazie al corpo robusto, all'elevata efficienza e alla distribuzione uniforme della luce, garantisce un'illuminazione affidabile. Grazie agli angoli di emissione selezionabili, al controllo DALI opzionale e a funzioni come Power Switch e CCT Switch, offre la massima flessibilità in fase di progettazione e installazione.



|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Articolo                        | 1011197              |
| Codice IP                       | IP23                 |
| Classe di resistenza all'urto   | IK02                 |
| Tecnologia del dimmering        | ,                    |
| Tensione nominale primaria      | 220-240V ~0/50/60 Hz |
| Corrente / tensione secondaria  | 400-700mA            |
| Classe isolamento               | I                    |
| Classe isolamento               | I                    |
| Classe isolamento               | I                    |
| Classe isolamento               | I                    |
| Wattaggio                       | 72 W                 |
| Temperatura esterna             | 80                   |
| Temperatura ambiente minima     | -20°C                |
| Temperatura ambiente massima    | 40°C                 |
| Numero di apparecchi a LS B16A  | 10.0                 |
| Numero di apparecchi a LS C16A  | 16.0                 |
| Livello di corrente di spunto   | 63 A                 |
| Durata della corrente di spunto | 200 µs               |
| CRI                             | 80                   |
| UGR ≤                           | –                    |
| Classificazione                 | 3.0000               |
| Dati LXXBXX                     | L80B10               |
| Durata                          | 100 000 h            |
| Risk Group                      | 1                    |
| Lunghezza                       | 178.2 cm             |
| Larghezza                       | 11 cm                |
| Altezza                         | 6 cm                 |
| Peso netto                      | 4.8 kg               |
| Peso lordo                      | 5.7 kg               |