




BATTEN INDUSTRY P 1782 237 850 | NB ML WH DALI

BATTEN INDUSTRY P, 1782 237 850 NB ML WH DALI

La BATTEN INDUSTRY P si distingue come apparecchio industriale versatile per l'illuminazione di parcheggi multipiano, locali di servizio e aree commerciali. Grazie al corpo robusto, all'elevata efficienza e alla distribuzione uniforme della luce, garantisce un'illuminazione affidabile. Grazie agli angoli di emissione selezionabili, al controllo DALI opzionale e a funzioni come Power Switch e CCT Switch, offre la massima flessibilità in fase di progettazione e installazione.



Articolo	1011201
Codice IP	IP23
Classe di resistenza all'urto	IK02
Dimmerabile	true
Tecnologia del dimmering	DALI,
Tensione nominale primaria	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	400-700mA
Classe isolamento	I
Classe isolamento	I
Classe isolamento	I
Classe isolamento	I
Wattaggio	73 W
Temperatura esterna	80
Temperatura ambiente minima	-20°C
Temperatura ambiente massima	40°C
Numero di apparecchi a LS B16A	11.0
Numero di apparecchi a LS C16A	18.0
Livello di corrente di spunto	31 A
Durata della corrente di spunto	310 μs
CRI	80
UGR ≤	–
Classificazione	3.0000
Dati LXXBXX	L80B10
Durata	100 000 h
Risk Group	1
Lunghezza	178.2 cm
Larghezza	11 cm
Altezza	6 cm
Peso netto	4.8 kg