




BATTEN INDUSTRY P 1782 237 850 | MB ML WH DALI

BATTEN INDUSTRY P, 1782 237 850 MB ML WH DALI

Le BATTEN INDUSTRY P convainc en tant que luminaire industriel polyvalent pour des applications dans les parkings, les locaux annexes ou les zones commerciales. Avec un boîtier robuste, une efficacité élevée et une répartition uniforme de la lumière, il assure un éclairage fiable. Grâce à des angles de faisceau réglables, une commande DALI en option et des fonctions telles que le commutateur d'alimentation et le commutateur CCT, il offre une flexibilité maximale lors de la conception et de l'installation.



Réf.	1011202
Code IP	IP23
Classe de résistance aux chocs	IK02
Variable	true
Technologie de variation de l'éclairage	DALI,
Tension nominale primaire	220-240V ~0/50/60 Hz
Courant / tension secondaire	400-700mA
Classe de protection	I
Classe de protection	I
Classe de protection	I
Classe de protection	I
Puissance en watts	73 W
Température ambiante	80
Température ambiante minimale	-20°C
Température ambiante maximale	40°C
Nombre de luminaires sur LS B16A	11.0
Nombre de luminaires sur LS C16A	18.0
Hauteur du courant d'appel	31 A
Durée du courant d'appel	310µs
IRC	80
UGR ≤	–
Binning	3.0000
Données LXXBXX	L80B10
Durée de vie	100 000 h
Risk Group	1
Longueur	178.2 cm
Largeur	11 cm
Hauteur	6 cm
Poids net	4.8 kg