



BATTEN INDUSTRY P 1782 237 850 | MB ML WH DALI

BATTEN INDUSTRY P, 1782 237 850 MB ML WH DALI

De BATTEN INDUSTRY P overtuigt als veelzijdige industriële armatuur voor toepassingen in parkeergarages en aangrenzende of commerciële ruimtes. Met zijn robuuste behuizing, hoge efficiëntie en uniforme lichtspreading zorgt hij voor betrouwbare verlichting. Dankzij de te selecteren stralingshoeken, optionele DALI-besturing en functies zoals de power- en CCT-switch biedt hij maximale flexibiliteit bij planning en installatie.



Art.nr.	1011202
IP-code	IP23
Slagvastheidsklasse	IK02
Dimbaar	true
Dimtechniek	DALI,
Primaire nominale spanning	220-240V ~0/50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	400-700mA
Veiligheidsklasse	I
Veiligheidsklasse	I
Veiligheidsklasse	I
Veiligheidsklasse	I
Wattage	73 W
Omgevingstemperatuur	80
minimale omgevingstemperatuur	-20°C
maximale omgevingstemperatuur	40°C
Aantal armaturen bij LS B16A	11.0
Aantal armaturen bij LS C16A	18.0
Niveau van inschakelstroom	31 A
Duur van inschakelstroom	310 μs
CRI	80
UGR ≤	–
Binning	3.0000
LXXBXX gegevens	L80B10
Levensduur	100 000 h
Risk Group	1
Lengte	178.2 cm
Breedte	11 cm
Hoogte	6 cm
Nettogewicht	4.8 kg