



## BATTEN INDUSTRY P 1782 237 850 | WB ML WH DALI

### BATTEN INDUSTRY P, 1782 237 850 WB ML WH DALI

BATTEN INDUSTRY P to uniwersalna lampa przemysłowa, idealna do stosowania w wielopoziomowych parkingach, pomieszczeniach pomocniczych lub obszarach komercyjnych. Dzięki solidnej obudowie, wysokiej wydajności i równomiernemu rozkładowi światła zapewnia niezawodne oświetlenie. Selectowalne kąty wiązki, opcjonalna kontrola DALI i funkcje, takie jak przełącznik mocy i CCT, oferują maksymalną elastyczność w planowaniu i instalacji.



|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Nr artykułu                            | 1011203              |
| Kod IP                                 | IP23                 |
| Klasa odporności na uderzenia          | IK02                 |
| Ściemnialna                            | true                 |
| Technologia ściemniania                | DALI,                |
| Pierwotne napięcie znamionowe          | 220-240V ~0/50/60 Hz |
| Prąd / napięcie wtórny                 | 400-700mA            |
| Klasy ochrony                          | I                    |
| Klasy ochrony                          | I                    |
| Klasy ochrony                          | I                    |
| Klasy ochrony                          | I                    |
| Wydajność                              | 73 W                 |
| Temperatura otoczenia                  | 80                   |
| Temperatura otoczenia                  | -20°C                |
| Temperatura otoczenia                  | 40°C                 |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A | 11.0                 |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A | 18.0                 |
| Poziom prądu rozruchowego              | 31 A                 |
| Czas trwania prądu rozruchowego        | 310µs                |
| CRI                                    | 80                   |
| UGR ≤                                  | –                    |
| Konsystencja barwowa                   | 3.0000               |
| Dane LXXBXX                            | L80B10               |
| Okres użytkowania                      | 100 000 h            |
| Risk Group                             | 1                    |
| Długość                                | 178.2 cm             |
| Szerokość                              | 11 cm                |
| Wysokość                               | 6 cm                 |