




UNIVERSAL DOWN-LIGHT FIX

luminaria empotrable con cubierta, PHASE, 2700/3000/4000/6500K, IP65, blanco

Muchas cualidades en una: así se ha diseñado la DOWNLIGHT UNIVERSAL de SLV. La temperatura del color puede de ajustarse rápidamente en cuatro niveles mediante un interruptor CCT. La elección de una potencia de 5 W o 7 W es igual de sencilla. Y gracias a los muelles bloqueables y a la Quick Connector Box, la «downlight» es rápida y fácil de instalar. Además, las cubiertas disponibles por separado, redondas o cuadradas y en varios colores, permiten utilizar la UNIVERSAL DOWNLIGHT como «downlight» fija con IP65 o como «downlight» orientable con IP20. El volumen de suministro incluye una cubierta adecuada, lo que garantiza que el producto esté listo para su uso inmediato.



Datos técnicos

Art. N.º	1011208
Código IP	IP20/IP65
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Cantidad de cableado transversal	10
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	60 mA
Clase de protección	II
Potencia	5 W
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminarias en LS B16A	80
Número de luminarias en LS C16A	200
Nivel de corriente de entrada	3 A
Duración de la corriente de entrada	30 µs
Flujo luminoso	670 / 680 / 690 / 680 lm
Temperatura del color de la luz	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Semiángulo de dispersión	38 °
Color	blanco

Fuente de luz

2093260	
Accesorios	
1008069	UNIVERSAL DOWN-LIGHT cubierta , para downlight, IP65, redonda, aluminio
1008096	UNIVERSAL DOWN-LIGHT cubierta , para downlight, IP65, cuadrada, negro
1008098	UNIVERSAL DOWN-LIGHT cubierta , para downlight, IP65, cuadrada, dorado mate
1008067	UNIVERSAL DOWN-LIGHT cubierta , para downlight, IP65, redonda, negro
1008070	UNIVERSAL DOWN-LIGHT cubierta , para downlight , IP65, redonda, dorado mate
1008097	UNIVERSAL DOWN-LIGHT cubierta , para downlight, IP65, cuadrada, aluminio
1008095	UNIVERSAL DOWN-LIGHT cubierta , para downlight, IP65, cuadrada, blanco

IRC	90
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	6.2 cm
Diámetro	8.8 cm
Peso neto	0.274 kg
Peso bruto	0.32 kg
Forma de la estructura	alrededor
Profundidad del montaje	7 cm
Diámetro de montaje	6.8 cm