




UNIVERSAL DOWNLIGHT FIX

upotusvalaisin peitteellä, PHASE,
2700/3000/4000/6500K, IP65, valkoinen

Monipuolinen SLV UNIVERSAL DOWNLIGHT on suunniteltu monilla ominaisuuksilla varustettuna. Värintoisto voidaan säätää neljään eri tasoon CCT-kytkimen avulla. Tehon valitseminen 5 W tai 7 W välillä on yhtä helppoa. Lukittavien jousien ja Quick Connector Boxin ansiosta Downlight on nopea ja helppo asentaa. Lisäksi erikseen saatavilla olevien pyöreiden tai neliskanttisten ja eri väristen suojakoteloiden avulla UNIVERSAL DOWNLIGHT voidaan käyttää joko kiinteänä IP65 Downlightina tai kääntyvänä IP20 Downlightina. Sopiva suojus sisältyy toimitukseen, joten laite on heti käyttövalmis.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1011208
IP-koodi	IP20/IP65
Iskunkestävyysluokka	IK 02
Iskunkestävyys	0.2 Joule
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	trailing edge
Läpivientien määrä	10
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	60 mA
Suojausluokka	II
Teho	5 W
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	80
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	200
Virtavirran taso	3 A
Sysäysvirran kesto	30 µs
Lumen	670 / 680 / 690 / 680 lm
Valon värilämpötila	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Sädekulma	38 °
väri	valkoinen

Valonlähteet

2093260	
---------	---

Tarvikkeet

1008069	UNIVERSAL DOWN-LIGHT suojus , alasvaloa varten, IP65, pyöreä, alumiini.
1008096	UNIVERSAL DOWN-LIGHT -suojus , down-lightille, IP65, neliskulmainen, musta
1008098	UNIVERSAL DOWN-LIGHT -suojus , down-lightille, IP65, neliö, mattakulta
1008067	UNIVERSAL DOWN-LIGHT suojus , alaslaskuvalaisimelle, IP65, pyöreä, musta.
1008070	UNIVERSAL DOWN-LIGHT -suojus , IP65, pyöreä, matta kultainen
1008097	UNIVERSAL DOWN-LIGHT -suojus , down-lightille, IP65, neliö, alumiini
1008095	UNIVERSAL DOWN-LIGHT -suojus , down-lightille, IP65, neliö, valkoinen

CRI	90
Elinikä	50000 h
Riskiryhmä	1
Korkeus	6.2 cm
halkaisija	8.8 cm
Nettopaino	0.274 kg
Bruttopaino	0.32 kg
Leikattu muoto	pyöreä
Asennussyvyys	7 cm
Asennuksen halkaisija	6.8 cm