




UNIVERSAL DOWN-LIGHT FIX

inbouwlamp met afdekking, PHASE,
2700/3000/4000/6500K, IP65, wit

Veel kwaliteiten in één – zo is de SLV UNIVERSAL DOWN-LIGHT opgebouwd. Via de CCT-schakelaar kan de kleurtemperatuur snel in vier niveaus worden aangepast. De keuze voor een vermogen van 5 W of 7 W is net zo eenvoudig. En dankzij de vergrendelbare veren en de Quick Connector Box is de downlight snel en eenvoudig te installeren. De apart verkrijgbare afdekkingen in rond of vierkant en verschillende kleuren maken het mogelijk om de UNIVERSAL DOWNLIGHT te gebruiken als vaste downlight met IP65 of als draaibare downlight met IP20. Een passende afdekking is al bij de levering inbegrepen en zorgt ervoor dat het product direct klaar is voor gebruik.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1011208
IP-code	IP20/IP65
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Aantal doorvoerbedrading	10
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	60 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	5 W
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	80
Aantal armaturen bij LS C16A	200
Niveau van inschakelstroom	3 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Lumen	670 / 680 / 690 / 680 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	wit

Lichtbron

2093260	
---------	---

Toebehoren

1008069	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor Downlight IP65, rond, aluminium
1008096	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor Downlight IP65, hoekig, zwart
1008098	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor Downlight IP65, hoekig, goud mat
1008067	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor Downlight IP65, rond, zwart
1008070	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor Downlight IP65, rond, goud mat
1008097	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor Downlight IP65, hoekig, aluminium
1008095	UNIVERSAL DOWN-LIGHT afdekking , voor Downlight IP65, hoekig, wit

CRI	90
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	6.2 cm
Diameter	8.8 cm
Nettogewicht	0.274 kg
Brutogewicht	0.32 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	7 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm