




UNIVERSAL DOWNLIGHT FIX

oprawa wpuszczana z osłoną, PHASE,
2700/3000/4000/6500K, IP65, biała

Wiele jakości w jednym-tak jest skonstruowane SLV UNIVERSAL DOWNLIGHT. Możliwość szybkiej regulacji temperatury barwowej w czterech stopniach za pomocą przełącznika CCT. Wybór mocy 5 W lub 7 W jest równie prosty. Dzięki sprężynom z blokadą i Quick Connector Box, montaż Downlight jest szybki i łatwy. Dodatkowo, dostępne osobno pokrywy w kształcie okrągłym lub kwadratowym oraz w różnych kolorach pozwalają wykorzystać UNIVERSAL DOWNLIGHT jako stałe Downlight z IP65 lub obrotowe Downlight z IP20. Odpowiednia osłona jest już zawarta w zakresie dostawy i zapewnia natychmiastową gotowość do użycia.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1011208
Kod IP	IP20/IP65
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane malejąco
Liczba przewodów przelotowych	10
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	60 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	5 W
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	80
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	200
Poziom prądu rozruchowego	3 A
Czas trwania prądu rozruchowego	30 μs
Strumień świetlny	670 / 680 / 690 / 680 lm
Temperatura barwy światła	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	38 °
Kolor	biały

Źródła światła

2093260	
---------	---

Akcesoria

1008069	Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT , do downlightów, IP65, okrągła, aluminiowa
1008096	UNIVERSAL DOWNLIGHT , do downlightów, IP65, kwadratowa, czarna
1008098	UNIVERSAL DOWNLIGHT , do downlightów, IP65, kątowna, złoty mat
1008067	Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT , do downlightów, IP65, okrągła, czarna
1008070	Pokrywa UNIVERSAL DOWNLIGHT , do downlightów, IP65, okrągła, złoty mat
1008097	UNIVERSAL DOWNLIGHT , do downlightów, IP65, kątowna, aluminiowa
1008095	UNIVERSAL DOWNLIGHT , do downlightów, IP65, kątowna, biała

CRI	90
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Wysokość	6.2 cm
średnica	8.8 cm
Waga netto	0.274 kg
Waga brutto	0.32 kg
Forma do wycinania	około
Głębokość montażowa	7 cm
Średnica montażowa	6.8 cm