




UNIVERSAL DOWN-LIGHT FIX

infälld armatur med kåpa, PHASE,
2700/3000/4000/6500K, IP65, vit

Många egenskaper i en – så är SLV UNIVERSAL DOWN-LIGHT konstruerad. Färgtemperaturen kan justeras snabbt i fyra steg via CCT-Switch. Likaså är det enkelt att välja effektnivå med 5 W eller 7 W. Och tack vare de låsbara fjädrarna och Quick Connector Box är downlighten också snabb och enkel att installera. Med de separat tillgängliga täckskivorna i rund eller fyrkantig form och olika färger kan UNIVERSAL DOWNLIGHT användas som fast downlight med IP65 eller som svängbart downlight med IP20. Ett lämpligt överdrag ingår redan i leveransomfattningen och säkerställer att den är redo att användas direkt.



Art. Nej.	1011208
IP-kod	IP20/IP65
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	Bakkant
Antal genomgående ledningar	10
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	60 mA
Skyddsklass	II
Watt	5 W
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	80
Antal armaturer på LS C16A	200
Nivå för inkopplingsström	3 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	30 µs
Lumen	670 / 680 / 690 / 680 lm
Ljusets färgtemperatur	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Strålningsvinkel	38 °
Färg	vit
CRI	90

2093260	
1008069	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Skydd , för Down-light, IP65, rund, aluminium
1008096	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Skydd , för Down-light, IP65, fyrkantig, svart
1008098	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Skydd , för down-light, IP65, fyrkantig, matt guld
1008067	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Skydd , för Down-light, IP65, rund, svart
1008070	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Skydd , för Down-light, IP65, rund, matt guld
1008097	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Skydd , för Down-light, IP65, fyrkantig, aluminium
1008095	UNIVERSAL DOWN-LIGHT skydd , för Down-light, IP65, fyrkantig, vit

Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
höjd	6.2 cm
Diameter	8.8 cm
Netto vikt	0.274 kg
Bruttovikt	0.32 kg
Utskärningens form	rund
Inbyggnadsdjup	7 cm
Installationsdiameter	6.8 cm