




UNIVERSAL DOWNLIGHT FIX

vestavné svítidlo s krytem, PHASE,
2700/3000/4000/6500K, IP65, černé

SLV UNIVERSAL DOWNLIGHT je navržen s mnoha kvalitami v jednom. Barevná teplota lze rychle nastavit ve čtyřech krocích pomocí CCT-Switch. Stejně snadný je výběr výkonu 5 W nebo 7 W. A díky zajišťovacím pružinám a Quick Connector Box lze downlight instalovat tak rychle a snadno. Dále umožňují samostatně dostupné kryty ve tvaru kruhu nebo čtverce a různých barev použít UNIVERSAL DOWNLIGHT jako pevné downlight s IP65 nebo jako otočné downlight s IP20. Vhodný kryt je již součástí dodávky a zajišťuje okamžitou připravenost k použití.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1011209
Kód IP	IP20/IP65
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Počet propojení	10
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	60 mA
Třída ochrany	II
Příkon	5 W
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	80
Počet svítidel na LS C16A	200
Úroveň rozběhového proudu	3 A
Doba trvání rozběhového proudu	30 μs
Lumen	670 / 680 / 690 / 680 lm
Teplota barvy světla	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Úhel záření	38 °
Barva	černá

Světelného Zdroje

2093260	
---------	---

Příslušenství

1008069	Kryt UNIVERSAL DOWNLIGHT , pro stropní svítidlo, IP65, kulatý, hliník
1008096	UNIVERSAL DOWNLIGHT kryt , pro stropní svítidlo, IP65, čtvercový, černý
1008068	Kryt UNIVERSAL DOWNLIGHT , pro stropní svítidlo, IP65, kulatý, bílý
1008098	UNIVERSAL DOWNLIGHT kryt , pro stropní svítidlo, IP65, hranatý, zlatý matný
1008070	Kryt UNIVERSAL DOWNLIGHT , pro stropní svítidlo, IP65, kulatý, zlatý matný
1008097	UNIVERSAL DOWNLIGHT kryt , pro stropní svítidlo, IP65, hranatý, hliníkový
1008095	UNIVERSAL DOWNLIGHT kryt , pro stropní svítidlo, IP65, čtvercový, bílý

CRI	90
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Výška	6.2 cm
Průměr	8.8 cm
Hmotnost netto	0.274 kg
Celková hmotnost	0.32 kg
Tvar výřezu	kolem
Vestavná hloubka	7 cm
Vestavný průměr	6.8 cm