




UNIVERSAL DOWN-LIGHT FIX

Einbauleuchte mit Abdeckung, PHASE, 2700/3000/4000/6500K, IP65, schwarz

Viele Qualitäten in einem – so ist das SLV UNIVERSAL DOWNLIGHT konstruiert. Dabei lässt sich die Farbtemperatur in vier Stufen via CCT-Switch schnell anpassen. Ebenso einfach ist die Wahl der Leistung mit 5 W oder 7 W. Und dank der arretierbaren Federn und Quick Connector Box ist das Downlight auch noch so schnell wie einfach installiert. Dazu ermöglichen es die separat erhältlichen Abdeckungen in rund oder eckig und verschiedenen Farben, das UNIVERSAL DOWNLIGHT als starres Downlight mit IP65 oder als schwenkbares Downlight mit IP20 zu nutzen. Eine passende Abdeckung ist bereits im Lieferumfang enthalten und sorgt für eine sofortige Einsatzbereitschaft.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1011209
IP Code	IP20/IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	10
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	60 mA
Schutzklasse	II
Wattage	5 W
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	80
Anzahl Leuchten an LS C16A	200
Höhe Einschaltstrom	3 A
Dauer Einschaltstrom	30 µs
Lumen	670 / 680 / 690 / 680 lm
Lichtfarbtemperatur	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Abstrahlwinkel	38 °
Farbe	schwarz

Lichtquelle

2093260	
---------	---

Zubehör

1008069	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight, IP65, rund, aluminium
1008096	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight, IP65, eckig, schwarz
1008068	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight, IP65, rund, weiß
1008098	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight, IP65, eckig, gold matt
1008070	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight, IP65, rund, gold matt
1008097	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight, IP65, eckig, aluminium
1008095	UNIVERSAL DOWN-LIGHT Abdeckung , für Downlight, IP65, eckig, weiß

CRI	90
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Höhe	6.2 cm
Durchmesser	8.8 cm
Nettogewicht	0.274 kg
Bruttogewicht	0.32 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	7 cm
Einbaudurchmesser	6.8 cm