




## UNIVERSAL DOWN-LIGHT FIX

luminaire encastré avec cache, PHASE, 2700/3000/4000/6500K, IP65, noir

De nombreuses qualités en une: c'est ainsi qu'est construit l'UNIVERSAL DOWNLIGHT signé SLV. La température de couleur peut être réglée rapidement sur quatre niveaux via le commutateur CCT. Il est tout aussi simple de choisir la puissance de 5 W ou de 7 W. Et grâce aux ressorts verrouillables et à la Quick Connector Box, le Downlight s'installe aussi rapidement que facilement. Les caches disponibles séparément en version ronde ou carrée et en différentes couleurs permettent d'utiliser l'UNIVERSAL DOWNLIGHT comme downlight rigide avec un indice IP65 ou comme downlight orientable avec un indice IP20. Une housse adaptée est déjà comprise dans la livraison et permet une utilisation immédiate.



### INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1011209
Code IP	IP20/IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase descendante
Nombre de câblages en continu	10
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	60 mA
Indice de protection	II
Wattage	5 W
Température ambiante max.	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	80
Nombre de luminaires sur LS C16A	200
Hauteur du courant d'appel	3 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Lumen	670 / 680 / 690 / 680 lm
Température de couleur	2700/3000/4000/6500 Kelvin
Angle faisceau	38 °
Coloris	noir

## Source Lumineuse

2093260		CRI	90
<b>Accessoires</b>		Durée de vie	50000 h
1008069	UNIVERSAL DOWN-LIGHT cache , pour Downlight IP65, rond, aluminium	Risk Group	1
1008096	UNIVERSAL DOWN-LIGHT cache , pour Downlight, IP65, d'angle, noir	Hauteur	6.2 cm
1008068	UNIVERSAL DOWN-LIGHT cache , pour Downlight, IP65, rond, blanc	Diamètre	8.8 cm
1008098	UNIVERSAL DOWN-LIGHT cache , pour Downlight, IP65, d'angle, or mat	Poids net	0.274 kg
1008070	Cache UNIVERSAL DOWNLIGHT , pour Downlight, IP65, rond, or mate	Poids brut	0.32 kg
1008097	UNIVERSAL DOWN-LIGHT cache , pour Downlight IP65, d'angle, aluminium	Forme de la découpe	rond
1008095	UNIVERSAL DOWN-LIGHT cache , pour Downlight, IP65, d'angle, blanc	Profondeur d'encastrement	7 cm
		Diamètre d'encastrement	6.8 cm